

Duvilax® Expres LS

expresné interiérové lepidlo na drevo

drevársky priemysel
výroba nábytku

Zloženie:

Lepidlo Duvilax® Expres LS je lepidlo vyrobené na báze disperzie kopolyméru vinylacetátu vo vode. Nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevýbušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Lepidlo sa vyznačuje vysokou počiatočnou lepiivosťou a výrazne krátkou dobou dosiahnutia konečnej pevnosti. Film lepidla je transparentný, relatívne tvrdý, krehký a nelepivý.

Použitie:

Duvilax® Expres LS je lepidlo na drevo pre interiér veľmi rýchlou tvorbou spoja. Používa sa na lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva – čapové spoje, jednoduchý ozub, cink, na pokos, na tupo, pozdĺžne, na pero-drážku a i. Lepený predmet možno ďalej opracovávať po uplynutí 4 hodín od zlepenia. Ďalej lepí papier, kartón, textil, korok a iné savé materiály navzájom. Lepidlo je vhodné aj na lepenie detských drevených hračiek a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Používa sa v pôvodom stave a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava.

Parametre:

obsah sušiny	min. 50,0 %
viskozita	4 000 – 8 000 mPa.s (Rheotest) 6 000 – 15 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	10 °C
otvorená doba	max. 8 minút
pevnosť spoja v šmyku (buk-buk)	min. 10 MPa
trieda odolnosti podľa EN 204	D2

Podmienky lepenia:

pracovná teplota	min. 15 °C, pri lepení s ohrevom max. 100 °C
vlhkosť lepených dielcov	8 – 12 %
spotreba (odporučený nános)	120 – 180 g/m ²
spôsob nánosu	štetec, stierka, valec, dýza
lisovací tlak	min. 0,7 MPa
lisovací čas pri 20 °C	10 – 20 minút podľa typu spoja
čas schnutia pri 20 °C	cca. 4 hodiny

Balenie:

0,25 kg a 0,5 kg fľaška s aplikátorom, 1 kg, 3 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner

Skladovanie:

Duvilax® Expres LS skladujte v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5 °C do 40 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Záruka:

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>