


PORTAUTENSILI CONO HSK-63F

ART. T118




- Viene fornito completo di ghiera e controgghiera (senza pinza)
- Ghiera e chiave a pag. 7,31, pinza a pag. 7.25
- Ghiera DIN 6499
- La quota "A" è rilevata con l'utensile montato su nostra pinza DIN6499. Da notare che la quota "A" può subire variazioni in base al diametro dell'utensile in pinza
- L'attacco conico è costruito secondo la normativa DIN69893 ed è predisposto per l'alloggiamento del microchip "Balluff"

- Per macchine "Uniteam"

Articolo	Cono	A	D	D1	Pinze	Ghiera	Controgghiera	Rot.
T118.959.R	HSK-63F	79	63	63	∅ 2÷30 (Art. T123/ER40)	Z091.002.R	Z091.902.R	Dx

PORTAUTENSILI CONO HSK TIPO "F"

ART. T118



- Viene fornito completo di ghiera (senza pinza)
- Ghiera e chiave a pag. 7,31, pinza a pag. 7.25, 7.27
- Ghiera DIN 6499
- Ghiera DIN 6388 (EOC25)
- La quota "A" è rilevata con l'utensile montato su nostra pinza DIN6499 - DIN 6388 (EOC25). Da notare che la quota "A" può subire variazioni in base al diametro dell'utensile in pinza
- L'attacco conico è costruito secondo la normativa DIN69893 ed è predisposto per l'alloggiamento del microchip "Balluff"

Articolo	Cono	A	D	D1	Pinze	Ghiera	Rot.
T118.962.R NEW	HSK-50F	60	42	50	∅ 2÷16 (Art. T125/ER25)	Z091.103.R	Dx
T118.966.R	HSK-50F	73	50	50	∅ 2÷20 (Art. T119/ER32)	Z091.001.R	Dx
T118.968.R	HSK-50F	76	50	50	∅ 2÷20 (Art. T119/ER32)	Z091.101.R c/cuscinetto	Dx/Sx
T118.970.R NEW	HSK-50F	76	63	50	∅ 2÷30 (Art. T123/ER40)	Z091.002.R	Dx
T118.972.R NEW	HSK-50F	78	63	50	∅ 2÷30 (Art. T123/ER40)	Z091.102.R c/cuscinetto	Dx/Sx
T118.974.R	HSK-50F	78	60	50	∅ 2÷26 (Art. T124/EOC25)	Z091.203.R	Dx

Articolo	Cono	A	D	D1	Pinze	Ghiera	Rot.
T118.975.R	HSK-63F	70	42	63	∅ 3÷16 (Art. T125/ER25)	Z091.103.R	Dx
T118.976.R	HSK-63F	75	50	63	∅ 2÷20 (Art. T119/ER32)	Z091.001.R	Dx
T118.976.L	HSK-63F	75	50	63	∅ 2÷20 (Art. T119/ER32)	Z091.001.L	Sx
T118.978.R	HSK-63F	76	50	63	∅ 2÷20 (Art. T119/ER32)	Z091.101.R c/cuscinetto	Dx/Sx
T118.980.R	HSK-63F	75	63	63	∅ 2÷30 (Art. T123/ER40)	Z091.002.R	Dx
T118.980.L	HSK-63F	75	63	63	∅ 2÷30 (Art. T123/ER40)	Z091.002.L	Sx
T118.982.R	HSK-63F	78	63	63	∅ 2÷30 (Art. T123/ER40)	Z091.102.R c/cuscinetto	Dx/Sx
T118.983.R	HSK-63F	78	60	63	∅ 3÷26 (Art. T124/EOC25)	Z091.202.R	Dx
T118.984.R	HSK-63F	78	60	63	∅ 3÷26 (Art. T124/EOC25)	Z091.203.R c/cuscinetto	Dx/Sx
T118.994.R	HSK-63F	115	60	63	∅ 2÷26 (Art. T124/EOC25)	Z091.203.R c/cuscinetto	Dx/Sx