



**FAREN**  
chemical  
industries

innovative  
solutions

FAREN industrie chimiche spa  
[faren.com](http://faren.com) > [psm@faren.com](mailto:psm@faren.com)

FAREN s.r.o.  
ul.26.dubna 245, 68801 Uherský Brod  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax. +420 572 630 557  
<http://www.faren.cz>, e-mail: [faren@faren.cz](mailto:faren@faren.cz)

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 03/13

Strana 1 ze 1



## STEEL

### Ochranný sprej s práškem nerezové oceli 18/10

STEEL je aerosolový ochranný prostředek pro kovové povrchy obsahující mikronizovaný prášek nerez oceli 18/10 dispergovaný do speciální pryskyřice.

#### PROČ

STEEL má výborné antikoroziční vlastnosti a odolává hlavním oxidačním činidlům, jako jsou kyseliny, alkálie, solné výpary atd. Odolává teplotám až do 800°C a vytváří elastický film, který je odolný otěru jakmile v něm došlo ke kompletní polymeraci. Má jemný vzhled. Je jednoduché jej aplikovat na kovové a nekovové povrchy. Rychle schne a na dotek je suchý po 90 sekundách. STEEL představuje nejlepší možné řešení kdekoliv, kde je třeba povrch ošetřit proti korozi, oxidaci či vysokým teplotám. Je rovněž ideální pro retušování svarů na nerezových ocelích.

#### JAK

Připravte povrch, který má být ošetřen, odstraňte z něj nečistoty, mastnotu a všechny známky oxidace. Pro dosažení maximálních výsledků v případě silně zkorodovaných či zoxidovaných povrchů doporučujeme korozi nejdříve odstranit produktem DECAVILF.

Sprej dokonale protřepte po dobu nejméně jedné minuty tak, aby se vytvořila optimální disperze nerezového prášku. Poté aplikujte první nástřik. K zabránění stékání kapek se doporučuje provádět nástřik ze vzdálenosti asi 20 cm. Po zhruba 2 minutách aplikujte druhý nástřik křížem proti prvnímu nástřiku, aby se zajistilo úplné a rovnoměrné pokrytí.

#### KDE

Údržba a opravárenství  
Nerez výroba  
Zpracování kovů  
Svařovny  
Opravy strojů a karosérií  
Hobby

#### BALENÍ

**Kód výrobku**  
936.003

**Dodávaná množství**  
Sprej 400 ml

**Balení**  
Karton 12 kusů