

FRESA PER INCASTRICI REGISTRABILI
ADJUSTABLE GROOVE CUTTER
VERSTELLNUTER

IR10TM

BG-TEST
030-029



HW

Fresa saldobrasata a taglienti e rasanti riportati in HW per eseguire incastri di precisione a spessore variabile (da 1,8 a 4,8 mm). La fresa viene fornita completa di anelli distanziali.

HW brazed cutter with spurs for making precision grooves with various thickness (from 1,8 to 4,8 mm). The tool is complete with spacing rings.

Anwendung:

Für Sperrholz, Tischler- und Spanplatten, verleimte, sowie exotische Hölzer, speziell für Nuten zum Einlassen von Furnieradern, Kunststoff- und Messingleisten sowie Umleimern in Plattenwerkstoffen aus Holz.

Technische Daten:

Konstruktion 2-teilig und verstellbar durch Zwischenringe.

HW-bestückt. 4 Schneiden und je 2 oben und unten liegende Vorschneider.

Ø D (mm)	B (mm)	Ø d (mm)	Ø d max (mm)	Z	V	t max (mm)	RPM (min-max)	Art. Nr.	€
140	1,8 ÷ 3,4	30	50	4	4	15	5500-9500	●IR10TM01	
140	2,5 ÷ 4,8	30	50	4	4	15	5500-9500	●IR10TM02	

